

Deklaracja właściwości użytkowych 002- 000002.1

1.	Płytki ceramiczne podwójnie ciągnięte klasy pierwszej		
2.	Płytki klinkierowe NF PE - UGL EN 14411:2012, załącznik B grupa All _{a-1} Wymiary nominalne 24 cm x 7 cm, wymiary gabarytowe 240 mm x 71 mm x 14 mm Manchester, Odenwald, Manus: Moorea, Aruba		
3.	Wykańczanie ścian wewnątrz i na zewnątrz		
4.		Producent / Zakład Produkujący Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Bannberscheid Kirchstr. 45 D-56424 Bannberscheid	
5.	Nie dotyczy		
6.	System 4		
7.	Nie dotyczy		
8.	Nie dotyczy		
9.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
	Odchyłki wymiarowe boków [mm]	Długość/wysokość	± 2 % Max.±4 mm
	Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni z ułożonych	
	Absorpcja wody	% wagowy	3,0 % ÷ 6,0 % Max. wartość dla poszczególniej płytki 6,5%
	Odporność na szok termiczny		Spełnia wymagania
	Trwałość		Spełnia wymagania
	Reakcja na ogień	Klasa	A1
	EN 14411:2012		
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. Zetel, 01.07.2013 <div style="text-align: right;"> Ralf Borrmann Dyrektor d/s Technicznych </div>		